

# ADPRO®

## ADPRO FastTrace 2E NVR+ compatible XO pour surveillance à distance



### Présentation générale

Le NVR+ ADPRO FastTrace 2E est un enregistreur vidéo en réseau hybride et une unité de transmission exécutant le système d'exploitation XO Security+ pour offrir des capacités complètes de surveillance à distance. Il offre jusqu'à 20 caméras analogiques (16 par le câble coaxial) et des caméras IP supplémentaires jusqu'à un maximum de 32 avec jusqu'à 32 canaux d'analyse de contenu vidéo (VCA, video content analytics). L'unité est équipée de 4 baies de disques durs, pour une capacité de stockage allant jusqu'à 40 To ainsi que la prise en charge de RAID 1. Utilisé en combinaison avec notre gamme d'analyse vidéo et de capacité audio bidirectionnelle, il offre une surveillance exceptionnelle pour garantir une gestion CCTV fiable de qualité. La capacité de gestion des alarmes propose des alarmes et des commandes à partir de nombreuses entrées, notamment des détecteurs infrarouges passifs, des systèmes d'accès, la gestion des barrières et les dispositifs anti-intrusion. En plus d'avoir remporté plusieurs récompenses dans le secteur de la sécurité, l'unité est compatible BS4818. Les caméras IP de plus de 20 fabricants sont prises en charge, ainsi que la plate-forme ONVIF Profile S pour davantage d'intégration.

### Caractéristiques et avantages principaux

- Compression vidéo H.264/H.265, qualité vidéo la plus élevée avec la bande passante la plus faible\*
- Double codec (analogique) ou utilisation de multiframe (IP) pour réglages totalement indépendants de la qualité d'enregistrement et d'affichage, par caméra
- Capacité audio bidirectionnelle, un canal audio semi-duplex bidirectionnel disponible par canal vidéo avec commutateur audio en option

- Capacité de recherche rapide des mouvements dans les métadonnées après enregistrement, les résultats sont présentés sur une chronologie en secondes sans gros transferts de données vidéo sur le réseau
- Entrées/sorties locales intégrées : jusqu'à 128 entrées/sorties au moyen de modules Ethernet PoE en option
- L'interface Web intuitive permet un accès distant des utilisateurs autorisés aux vidéos en direct et enregistrées sur le réseau
- Livré avec licences d'analyse administrables à distance via Xchange ; capacité extensible à 32 canaux d'analyse (IntrusionTrace ou LoiterTrace)

### Applications possibles

- Infrastructure critique
- Construction
- Génération d'énergie
- Entreposage et production
- Centrales solaires et éoliennes
- Soins de santé
- Formation
- Bâtiments gouvernementaux
- Commerce de détail et chaîne d'approvisionnement
- Installations sportives et stades

\*H.265 est pris en charge sur les caméras Hikvision et avec pilote générique

## Liste des références

Références ADPRO FastTrace 2E	
58101210	ADPRO FastTrace 2E Hybride - Montage sur rack 19" 4 voies analogiques Disque : 1 To 8 entrées / 4 sorties 1 port RS485 Pas de DTC (= PTZ sur coaxial)
58201220	ADPRO FastTrace 2E - Montage sur rack 19" 8 voies analogiques Disque : 1 To 20 entrées / 8 sorties 1 port RS485 Pas de DTC (= PTZ sur coaxial)
58301320	ADPRO FastTrace 2E - Montage sur rack 19" 12 voies analogiques Disque : 2 To 20 entrées / 8 sorties 1 port RS485 Pas de DTC (= PTZ sur coaxial)
58401320	ADPRO FastTrace 2E - Montage sur rack 19" 16 voies analogiques Disque : 2 To 20 entrées / 8 sorties 1 port RS485 Pas de DTC (= PTZ sur coaxial)
58401321	ADPRO FastTrace 2E - Montage sur rack 19" 16 voies analogiques Disque : 2 To 20 entrées / 8 sorties 1 port RS485 DTC
58501320	ADPRO FastTrace 2E - Montage sur rack 19" 20 voies analogiques Disque : 2 To 20 entrées / 8 sorties 1 port RS485 Pas de DTC (= PTZ sur coaxial)
Stockage supplémentaire	
39544270	Carte d'extension de 4 caméras analogiques pour modèle FastTrace 2 (référence 55xxxxxx) Ne peut pas être utilisée sur les modèles V3100
39544280	Carte d'extension de 8 caméras analogiques pour modèle FastTrace 2 (référence 55xxxxxx) Ne peut pas être utilisée sur les modèles V3100
39544290	Carte d'extension de 16 caméras analogiques pour modèle FastTrace 2 (référence 55xxxxxx) Ne peut pas être utilisée sur les modèles V3100
39544250	Disque dur 1 To (disque dur 3,5" + supports de montage)
39544260	Disque dur 2 To (disque dur 3,5" + supports de montage)
39544262	Disque dur 4 To (disque dur 3,5" + supports de montage)
39544263	Disque dur 6 To (disque dur 3,5" + supports de montage)
39544264	Disque dur 8 To (disque dur 3,5" + supports de montage)
39544266	Disque dur 10 To (disque dur 3,5" + supports de montage)
Entrées et sorties d'alarme supplémentaires	
49841000	Module d'E/S Ethernet PoE externe - 4 entrées / 4 sorties de relais MAÎTRE
49841010	Module d'extension Ethernet PoE externe - 4 entrées / 4 sorties de relais (max. 3 par 49841000) ESCLAVE

### Délais de livraison

7 – 10 jours ouvrables

### Garantie

2 ans

### Liens utiles

[www.xtralissecurity.com](http://www.xtralissecurity.com)

[www.xtralistraining.com/security.html](http://www.xtralistraining.com/security.html)

[www.xtralis.com](http://www.xtralis.com)

Royaume-Uni et Europe +44 1442 242 330 Amérique +1 800 229 4434

Moyen-Orient +962 6 588 5622 Asie +86 21 5240 0077

Australie et Nouvelle-Zélande +61 3 9936 7000

Doc. 33695\_03

